

**Günlük Yaşamınız için Mükemmel Zil Paneli Seçimi**

Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik ölçülemez. Akuvox'un yeni Zil Paneli R25A, bir giriş kapısını veya kapısını kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin verdiği gönül rahatlığını yaşatır.

**Bir Bakışta;**

- Mavi arka aydınlatmalı tek hızlı arama tuşu;
- Linux İşletim Sistemi;
- Geniş Açılı Kamera: 150° (H), 150° (V);
- IP ağları üzerinden Yankı Önleme ve Gürültü Bastırma ile çift yönlü ses iletişimi;
- Sıva altı ve sıva üstü montajlı;
- SIP ve ONVIF'e uygundur;

**Fiziksel & Güç**

- Ön Panel: Alüminyum
- Kamera: 4 Megapiksel, otomatik aydınlatma
- Buton: 1 adet çağrı button
- Işık sensörü: Mevcut
- Hareket Sensörü: Mevcut
- Wiegand Portu: Mevcut
- RS485 Portu: Mevcut
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz & 125kHz, NFC
- Röle Çıkışı: 2 adet kuru kontak
- İnpıt: 2 adet
- Mikrofon: 1 adet
- Hoparlör: 1 adet
- Sabotaj Alarmı: Mevcut
- Ethernet Portu: 1 x RJ45, 10/100Mbps adaptif
- POE Bağlantı (802.3af Power-over-Ethernet)
- IP Koruma Sınıfı: IP65
- Ölçüler: 145x85x24.8mm
- Kurulum : Sıvaaltı veya Duvara monte
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -40° C ~ +55° C
- Depolama Sıcaklığı: -40° C ~ +70° C

## Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Darband Ses Kodeği: G.711a, G.711  $\mu$
- Genişband Ses Kodeği: G.722
- DTMF: Bandiçi, Band dışı DTMF (RFC2833)
- Yankı Önleyici
- Sesle Etkinleştirme Algılama
- Gürültü Önleyici

## Video

- Sensör: 1/3.2", CMOS
- Pikseller: CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p, 2K
- Video kodek: H.264
- Video Çözünürlüğü: 2000x2000 piksele kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 2K – 30fps
- Görüş Açısı: 150°(H) / 150°(V)
- Karanlık saatlerde resim aydınlatması için dahili ışık sensörüne sahip yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- 3. Taraf Video Bileşenleriyle Uyumlu , örneğin NVR cihazları

## Kapı Giriş Özellikleri

- Röleler DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera kalıcı olarak çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz Dengesi: Otomatik
- Minimum Aydınlatma: 0.1LUX

## Network& Protokol

- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Bakım & Kurulum

- Otomatik Sağlama
- Web Yönetim Portalı
- Web Tabanlı Paket Dökümü
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriş geçmişi dışa aktarma
- Erişim tablosu dışa aktarma/içe aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem Kayıtları (kapı erişim kayıtları dahil)

## Uygulama Alanları

- Yerinde veya barındırılan IP-PBX ile ofis kapı telefonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrolü ile daire/daire interkomu