

Gündelik yaşamınız için mükemmel zil paneli tercihi;

Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik ölçülemez. Akuvox'un Görüntülü Zil Paneli R20A, bir giriş kapısını veya kapısını kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin verdiği gönül rahatlığını yaşatır.

Bir Bakışta;

- Vandalizme dayanıklı gövde, çağrı butonu;
- Geniş açılı kamera: 110° (H), 58° (V);
- PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet);
- Yankı Önleme özelliği ile IP ağları üzerinden çift yönlü ses iletişimi;
- Her SIP uyumlu santrale kolay entegrasyon için SIP standardına uygundur;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemiyle kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygundur;

**Fiziksel & Güç**

- Ön panel: Alüminyum Gövde
- Kamera: 2 Megapiksel, otomatik aydınlatma
- Buton: 1 çağrı butonu
- Işık sensörü: Destekli
- Kızılötesi sensor: Destekli
- Wiegand Portu: Mevcut
- RS485 Portu: Mevcut
- RF Kart Okuyucu : 13.56MHz (with NFC) & 125kHz
- Röle çıkışı: 2 adet Kuru Kontak
- İnpıt: 2 adet
- Mikrofon: 1 adet, -40dB
- Hoparlör: 1 adet ,4Ω /3W
- Ethernet Portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- POE Bağlantı, 802.3af Power-over-Ethernet
- 12V DC Güç Çıkışı (Eğer POE ile bağlantı yapılmadıysa)
- Suya ve toza dayanıklı: IP65
- Kurulum: Gömme veya Duvara monte
- Gömme montajlı DIM: 189x120x56,5 mm
- Duvara monte DIM: 145x85x27.5mm
- Çalışma Nem Oranı: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +65°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Darband Ses Kodeği: G.711a, G.711µ, G.729
- Genişband Ses Kodeği: G.722
- DTMF: Band içi, band dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Önleyici
- Sesle Etkinleştirme Algılama
- Konfor Gürültü Önleyici

Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Pikseller: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodek: H.264, H.265
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p' ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 25fps
- Görüş açısı: 110°(H) / 58°(V)
- Karanlık saatlerde görüntü aydınlatması için dahili ışık sensörüne sahip yüksek yoğunluklu IR LED'ler

Üçüncü taraf video bileşenleriyle uyumludur, örneğin NVR'ler

Kapı Giriş Özelliği

- Röleler DTMF kodlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera kalıcı olarak çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Network & Protokoller

- Desteklenen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kurulum ve Bakım

- Otomatik Sağlama
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Configuration backup / restore
- Giriş geçmişi dışa aktarma
- Erişim tablosu dışa aktarma/içte aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem Kayıtları(kapı erişim kayıtları dahil)

Uygulama Alanları

- Yerinde veya barındırılan IP-PBX ile ofis kapı telefonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrolü ile apartman/daire interkomu