

Erişim Kontrolü için mükemmel seçim

Akuvox A01S erişim kontrol terminali, tek bir bağımsız cihazda kapı kontrolü ve bir RFID okuyucuyu bir araya getirerek çözüm maliyetlerinizi düşürür. Yaygın olarak kullanılan kartların çoğunu işleme kapasitesine sahip bir RFID kart okuyucu (125kHz ve 13.56MHz) ile donatılmıştır. A01S diğer erişim kontrol sistemlerinden daha fazla esneklik ve güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır.

**Bir Bakışta;**

- Şık görünüm tasarımı;
- 20,000 kart kapasitesi & 100,000 olay kayıtları;
- RFID kart okuyucu;
- NFC desteği;
- Akuvox Cloud sistemi ile uyumlu;
- Web tarayıcısı aracılığıyla yapılandırma;
- ACMS (Erişim Kontrol Yönetim Sistemi) aracılığıyla yönetim erişim yetkisi;

Donanım ve Güç

- Ön Panel: Güçlendirilmiş Cam
- Çerçeve: Alüminyum Alaşım
- RFID kart okuyucu: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 1 adet kuru kontak
- Zil girişi: 2 adet
- Wiegand: Mevcut
- Hoparlör: 8Ω / 0.5W
- Tamper alarm: Mevcut
- Ethernet portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- POE Bağlantı (802.3af Ethernet üzerinden güç)
- 12V DC konnektör (PoE kullanılmıyorsa)
- Güç çıkışı: 12V 600mA
- IP Koruma Sınıfı: IP65
- Montaj: Sıva altı veya Sıvaüstü
- Boyut: 86 x 86 x 33 (mm)
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20° C ~ +55° C
- Depolama Sıcaklığı: -30° C ~ +70° C

• Kapasite

- Kullanıcı kapasitesi: 20,000
- Kart kapasitesi: 20,000
- Olay Kayıtları: 100,000

• Devreye Alma ve Bakım

- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedekleme/geri yükleme
- Yazılım güncelleme
- Sistem kayıtları

• Boyut

• Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

• Kapı Giriş Özelliği

- Erişim planı içe/dışa aktarma
- Erişim düzeyi yönetimi
- Okuyucu moduna geçiş desteği
- Kapı erişim günlükleri sorgulama ve dışa aktarma

