

Eviniz için birinci sınıf dokunmatik ekran

Android 9.0 işletim sistemine sahip Akuvox C319S çok fonksiyonlu iletişim cihazı,SIP 2.0 protokolü üzerinden kapı telefonlarıyla ses ve video iletişimi sağlar. Parlak 10'' kapasitif dokunmatik ekranlı,göze çarpmayan,yerden tasarruf sağlayan bir tasarımda en üst dokunmatik ekran deneyimini sunar.

**Ürüne Hızlı Bakış**

- Android 9 OS;
- Enerji tasarrufu moduna sahip 10'' kapasitif dokunmatik ekran;
- Kapı önü cihazda HD Resepsiyon görseli;
- Ağdaki diğer ünitelerle çift yönlü sesli iletişim;
- PBX'e kolay entegrasyon için SIP standardına uygunluk;
- PoE veya harici kaynak tarafından desteklenmektedir;
- ABD veya Avrupa elektrik duvar kutusunu destekler;
- Dahili akıllı sesli asistan;

Donanım ve Güç

- Ön panel: Plastik
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- Ekran boyutu: 10'' IPS LCD
- Ekran: 10'' kapasitif dokunmatik ekran
- Hafıza yuvası: 1 Micro SD yuvası
- RS485 port: Destekler
- Röle çıkışı: 2
- Zil girişi: 1
- IO: 8
- Mikrofon: -58dB
- Hoparlör: Çift hoparlör, 4Ω / 3W
- Ethernet portu: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Müdahaleye direnç: Destekler
- Montaj: Duvara montaj & Masaüstü
- Boyut: 251x182.5x29.75mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +45°C
- Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ +70°C

Dokunmatik Ekran

- Ekran Modu: Normalde siyah,geçirgen
- LCD Boyutu: 10" (Diyagonal)
- En/boy oranı: 16:10
- Çözünürlük: 1280x800
- Kontrast oranı: 900:1
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Ekran Açısı : 80° Sol, 80° Sağ,
80° Aşağı, 80°Yukarı
- Dokunmatik Ekran: Kapasitif

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses codec: G.711a, G.711μ, G.729
- Geniş bant ses codec: G.722
- DTMF: Bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP
Info
- Yankı Önleyici
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültü üretimi
- Otomatik kazanç kontrolü

Video

- Yayın akış formatı: H.263 & H.264

Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP,
TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP,
UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik Provizyon
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş/çağrı kayıtları dahil)

Sesli Asistan

- 5 metreye kadar ses alma mesafesi
- Ses tanıma doğruluğu: 95%
- Yerel ses verileriyle gizlilik politikası
- İngilizce: Destekler

Uygulama Senaryosu

- Villalar
- Apartman kompleksleri
- Ev otomasyon sistemleri
- Modern iç mekanlar