

Günlük yaşam için mükemmel zil paneli seçimi

Binanıza kimin geldiğini kontrol edebilmenin yanı sıra gelen kişiyi sesli ve görüntülü olarak teyit etme imkanı sunar. Akuvox'un zil paneli R20A, bir villa, müstakil ev, otopark girişi veya apartman kapısını kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin rahatlığını sunar.

Ürüne Hızlı Bakış

- Arama butonlu, alüminyum alaşımlı dayanıklı gövde
- Geniş açılı kamera: 120° (Y), 64° (D);
- PoE (IEEE802.3af, Ethernet üzerinden güç);
- Yankı azaltma özelliğine sahip IP ağları üzerinden iki yönlü ses iletişimi;
- PBX'e kolay entegrasyon için SIP standardına uygunluk;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemi ile kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygunluk;



Donanım & Güç

- Ön Panel: Alüminyum alaşımı
- Kamera: 3M pixels, otomatik aydınlatma
- Buton: 1 arama butonu
- Işığa duyarlı sensör: Destekler
- Kızılötesi sensör: Destekler
- Wiegand portu: Destekler
- RF kart: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 2
- Input Sayısı: 2
- Mikrofon: -40dB
- Hoparlör: 4Ω / 3W
- Ethernet portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva altı veya sıva üstü
- Sıva altı montaj boyutları: 189x120x56.5mm
- Sıva üstü montaj boyutları: 145x85x27.5mm
- Çalışma Nemi: 10%~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +65°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Akuvox
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com

Ses

- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833),

SIP Info

- Yankı önleyici (echo cancellation)
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

Video

- Sensör: 1/3", CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Video codec: H.264
- Video çözünürlüğü: 1280x720p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 720p – 30fps
- Görüntüleme açısı: 120°(Y) / 64°(D)
- Dahili ışık sensörü ile karanlık saatlerde aydınlatma için yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- 3. Parti video bileşenleri ile uyumlu, ör. NVR'lar

Kapı Giriş Özellikleri

- DTMF tonları ile ayrı ayrı kontrol edilen röleler
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- RFID Kartlı giriş
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Devreye Alma ve Bakım

- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Çağrı/Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş/çağrı kayıtları dahil)

Uygulama Senaryosu

- IP-PBX'li siteler veya ofis kapısı diyafonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrollü apartman/villa/ofis/müştakil ev interkom

Akuvox
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com