

Prestijli projelerin gelecek nesil teknolojisine sahip zil paneli seçimi

Akıllı giriş kontrolünün öncü ürünü Akuvox R29 serisi Kapı Önü SIP İnterkom Paneli ile yüz tanıma ile giriş kontrolü sağlayıp binanızda en üst seviyede güvenlik sağlayabilirsiniz. Akuvox R29 S/C serisi geliştirildiği yeni nesil iletişim protokolleri sayesinde yüksek görüntü kalitesi sunar ve sahip olduğu dokunmatik ekran, suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı olma özellikleri ile projelerde fark yaratmaktadır

Ürüne Hızlı Bakış

- Konut veya ticari binalarda güvenliği artıran kapıların sesli ve görsel olarak izlenmesini sağlar;
- Bir IP telefona, mobil istemciye veya yazılım telefonuna hem ses hem de video iletişimine izin verir;
- Kapıyı uzaktan kontrol etme olanağı sağlar;
- İşletmenize özgü bilgileri ve kullanıcı gezinme seçeneklerini sunar;
- Kapıya personel yerleştirilmesi ihtiyacını ortadan kaldırır, bu da verimliliği artırır ve diğer şeyler üzerinde çalışmaya olanak tanır;
- Erişim gerektiren ziyaretçiler, teslimat ve servis personeline yanıt süresini hızlandırır;



Donanım & Güç

- Ön panel: Alüminyum
- RAM / ROM: 2GB /16GB
- Görüntü: 7" IPS LCD
- Ekran: 7" kapasitif dokunmatik ekran
- Kamera: 3M, otomatik aydınlatma
- Işığa duyarlı sensör: Destekler
- Kızılötesi sensör: Destekler
- Wiegand portu: Destekler
- RS485 portu: Destekler
- RF kart: 13.56MHz & 125kHz
- Röle Çıkışı: 3, Input/giriş Sayısı: 3
- Mikrofon: -32dB
- Hoparlör: 8Ω /2W
- Ethernet portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva altı veya sıva üstü
- Sıva altı montaj boyutları: 324x130x60mm
- Sıva üstü montaj boyutları: 324x130x33mm
- Çalışma Nemi: 10%~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Akuvox

Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com

Ses

- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı önleyici (echo cancellation)
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

Video

- Sensör: 1/3", CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video yayın formatı: H.264
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 25fps
- Görüntüleme açısı: 120°(Y) / 64°(D)
- Dahili ışık sensörü ile karanlık saatlerde aydınlatma için yüksek yoğunluklu IR LED'ler
- QR kod okumak için beyaz LED'ler
- 3. Parti video bileşenleri ile uyumlu, ör. NVR'lar

Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Açma Özellikleri

- Herhangi bir 3. parti yazılım veya özelleştirme için Android OS
- DTMF tonları ile ayrı ayrı control edilen röleler
- Çok yönlü kilit açma: IC/ID kart, PIN, QR Kod, NFC ve Bluetooth
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik provizyon
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Çağrı/Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş/çağrı kayıtları dahil)

Uygulama Senaryosu

- IP-PBX'li siteler veya ofis kapısı diyafonu
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi
- Kapı erişim kontrollü apartman/daire interkom
- Kullanıcılar için keyifli bir deneyim

Akuvox
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com