

## Erişim Kontrolü için mükemmel seçim

Akuvox'un S539'u görsel olarak büyüleyici ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır. Apartman daireleri, ofis binaları, güvenli siteler ve endüstriyel binalarda kiracılar ve ziyaretçiler için erişim kontrolüne tamamen özelleştirilebilir bir çözüm sağlamak üzere bir dizi yenilikçi yeni özellik getiriyor.



## Bir bakışta

- Ana kamera, çeşitli yüksek kontrastlı görüntüler için yerleşik bir HDR moduna sahiptir;
- Yüz doğrulama doğruluğu >%99; yüz karşılaştırma hızı kişi başına <0,2 saniye; yanlış tanıma oranı<%0,1;
- Ziyaretçilerin üstün kullanılabilirliği için renkli dokunmatik ekranlı sezgisel arayüz;
- 10" tam renkli dokunmatik ekran, ultra geniş izleme açıları sağlar;
- İşletmenize özgü bilgi ve kullanıcı gezinme seçeneklerini sunar;
- Güvenilir ses ve görüntü iletişimi sağlamak için SIP'yi destekler;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemiyle kolay entegrasyon için ONVIF standardıyla uyumludur;

## Donanım ve Güç

- Ön Panel: Alüminyum
- Görüntüleme: 10 İnç IPS LCD
- Ana Kamera: 5M piksel, yıldız ışığıyla
- Işık Sensörü: Destekler
- Hareket Sensörü: Destekler
- ToF Sensörü: Destekler
- Wiegand Port: Destekler
- RS485 Port: Destekler
- Line Out: Destekler
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz & 125kHz
- Röle Çıkışı: 3
- Giriş Sayısı: 3
- Mikrofon: 2
- Hoparlör: 2
- Reset Buton: 1
- Bluetooth: Destekler
- Ethernet port: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet Üzerinden Güç (PoE)
- Güç: DC12V / 3A or DC24V / 1.5A
- IP & IK Level: IP66 & IK08
- Montaj: Sıva altı & Sıva üstü
- Sıva altı DIM: 363.5x179.8x64mm
- Sıva üstü DIM: 367.5x183x35.5mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -30° C ~ +55° C
- Depolama Sıcaklığı: -30° C ~ +70° C

## Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar Bant Ses Codec: G.711a, G.711µ, G.729
- Geniş Bant Ses Codec: G.722
- DTMF: Bant içi, Bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Engelleme
- Ses Aktivasyon Algılama

## Video

- Sensör: 1/2.7", Ana kamera için CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264
- Video teknolojisi: HDR
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p - 30fps
- Görüş açısı: 120° (H) / 72° (V)
- 3<sup>rd</sup>-Party-Video bileşenleriyle uyumlu,  
Bkz. NVR'ler

## Ağ ve Protokol

- Protokol Desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Kapı Giriş Özelliği

- Herhangi bir 3. parti yazılım veya özelleştirme için Android işletim sistemi
- Röleler DTMF tonlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Çok Yönlü Kilit Açma: Yüz, Kart, PIN, BLE ve QR kod
- Kamera sürekli çalışır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum Aydınlatma: 0.1LUX

## Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik Provizyon
- Web Yönetim Portalı
- Web Tabanlı Paket Dökümü
- Yapılandırma Yedeklemesi/Geri Yükleme
- Giriş Bilgilerini Raporlama
- Erişim Bilgilerini İçe/Dışa Aktarma
- Yazılım Yükseltmesi
- Sistem Kayıtları (Giriş/Çağrı Kayıtları Dahil)

## Uygulama Alanları

- Villalar, apartmanlar, ofis binaları, güvenli siter ve endüstriyel binalar için ziyaretçi erişim kontrolü sağlar.