

## Çok Fonksiyonlu Android IP Görüntülü Telefon

Akuvox VP-R49G 7" dokunmatik ekrana ve 2M CMOS sensörlü kameraya sahip Android tabanlı bir IP görüntülü telefondur. Uyarlanabilir bant genişliği ayarı ile H.264/H.263 kodeklerini destekler. 7" dokunmatik ekran, yüksek kaliteli görüntülü telefon, sorunsuz internette gezinme, çeşitli Android uygulamaları ve günlük bilgiler gibi mükemmel kullanıcı deneyimleri sunar.



### Ürüne Hızlı Bakış

- 7" kapasitif dokunmatik ekran TFT LCD, 1024\*600 pixels;
- Gizlilik deklanşörlü 2M pixel CMOS kamera;
- IEEE802.11af ve IEEE802.3az Enerji Verimli Ethernet'i destekleyen çift anahtarlı 10/100/1000Mbps Ethernet bağlantı noktası;
- Dahili Bluetooth, USB ve Wi-Fi özelliği;
- Android 9.0 İşletim Sistemi ve 3.taraf Android uygulama kurulumu için Android API desteği;
- Ses ve Görüntü Codecleri : PCMA, PCMU, G.722, G.723, G.729, H.263, H.264;
- Protokol: SIP RFC3261, TCP/UDP/IP, PPPoE, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, vs.;

### Görüntü Özellikleri

- Görüntü Codecleri: H.263, H.264, H.265, VP8
- Görüntü Çözümü: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P
- Görüntü Bit Hızı: 64kbps-2Mbps
- Uyarlanabilir Bant Genişliği Ayarı
- Görüntü Karakteri: PIP, Tam Ekran, Yerel Görüntü ON/OFF Kontrolü, Renk Geliştirme
- Görüntü Codec: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Donanım Kodlama/Kod Çözme Hızlandırma
- Değişken Bit Hızı

### Ses Özellikleri

- Geniş bant ses codec: G.722
- Dar bant ses codec: PCMA, PCMU, OPUS, iLBC, G.729
- Gürültü Bastırma: VAD, CNG, AGC,
- Ses Hızlandırıcı
- Yankı Önleyici: AEC, AES, NLP
- Çift Yönlü Hoparlör
- 4 DTMF modları: RFC2833, B, SIP Bilgisi, Otomatik

### Ağ ve Güvenlik

- SIP V1(RFC2543), SIP V2(RFC3261)
- Ağ Türü: IPv4 & IPv6
- UDP Canlı Tutma
- NAT geçişi: STUN
- IP Ayarlama Seçenekleri: DHCP, Statik IP, PPPoE, VPN, VLAN
- QoS: Katman 2 (802.1Q, 802.1p) ve Katman 3 (ToS, DiffServ)
- Protokoller: HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/SNMP/DNS/SNTP/RTSP/SRTP/RTP/TCP/UDP/TLS/ICMP/DHCP/ARP/DNS-SRV/PNP/ZRTP
- MD5/MD5-ses kullanarak özet kimlik doğrulama
- Yapılandırma dosyası için AES şifrelemesi

### Kablosuz

- Geniş bant ses codec: G.722
- Frekans: 2.400 GHz ~ 2.497 GHz
- Kanallar: Hayır
- Bant genişliği: 20MHz
- E.I.R.P: 802.11b /11Mbps : 18 dBm  
802.11g /54Mbps : 17 dBm  
802.11n /65Mbps : 16 dBm
- Modülasyon modu: 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK  
802.11g/n: 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK

## Bluetooth

- E.I.R.P: 11dBm

## Anten

- Tür: Monopol Anten

## Telefon Özellikleri

- Android 9.0 İşletim Sistemi
- 2 SIP hesabı desteği
- Çağrı Bekletme
- Çağrı Transferi
- Sessiz
- Otomatik Tekrar Arama, Geri Arama
- Hızlı Arama
- Doğrudan IP Araması
- Arama Planı
- Yardım Hattı
- Çoklu Noktaya Çağrı Yayını
- Eylem URL/URI'si
- Yerel Sesli/Görüntülü Arama Kaydı
- Konferans
- DND (Rahatsız Etmeyin Modu)
- Ses Ayarlaması
- Zil Sesi Seçenekleri
- Çoklu Dil Desteği
- Yaz Saati Uygulaması
- Varsayılan Uygulamalar: Tarayıcı, Hesap Makinesi, Takvim, Kamera, Saat, Kişiler, Arama, İndirilenler, Explorer, Galeri, Mesaj, Müzik, Telefon Ayarları, Yeniden Başlatma Ayarları, Ayarlar, Ses Kaydedici, Video.
- 3. Taraf Android Uygulamaları

## Rehber

- 3000 Gruba Kadar Yerel Telefon Rehberi
- Kişi Resimli Telefon Rehberi
- Çağrı Kayıtları: 600 Adet (200 Cevapsız Çağrı; 200 Aranan Çağrı; 200 Gelen Çağrı.)
- Akıllı Arama Yöntemi
- Favoriler
- Karaliste
- LDAP

## Yönetim

- Localden yazılım güncellemesi: USB Flash Bellek
- Uzaktan yazılım güncelleme: Web'de HTTP/HTTPS methodu
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, PNP/DHCP  
Seçeneği/Manuel/Otomatik yöntemleri kullanarak otomatik sağlama
- Sistem Kayıtlarını Dışa Aktarma
- Fabrika Ayarlarına Geri Yükleme
- LCD üzerinden yapılandırma işlemleri

## Fiziksel Özellikler

- 7" Kapasitif Dokunmatik Ekran, Çözünürlük 1024\*600, 16:9 Geniş Ekran En Boy Oranı
- 3 LED Işığı (1 Güç Işığı, 1 Ağ Işığı ve 1 Mesaj Işığı)
- Flash Bellek: 8GB
- 2GB DDR3 Bellek
- Ayak Standı
- 2 Mega Pixels CMOS Kamera
- RJ9 Ahize
- 3.5mm Kulaklık jack
- 2 RJ45 10/100/1000M Ethernet Jack
- Enerji Verimli Ethernet: IEEE802.3az
- Ethernet üzerinden güç: IEEE802.3af
- Bluetooth
- Kablosuz Erişim: 802.11b/g/n
- 1 Type C
- 1 HDMI Video Çıkış Bağlantı Noktası
- Güç Adaptörü: AC 100~240V Giriş, DC 12V/1A Çıkış
- Boyutlar: 250x210x98 (mm)
- Çalışma Sıcaklığı: 32° ~ 104°F (0~ 40°C)
- Depolama Sıcaklığı: -4°~ 158°F (-20 ~ 70°C)
- Çalışma Nemi: 10% to 90%
- Depolama Nemi: 10% to 90%
- Güç Tüketimi (yaklaşık): 12W
- Ağırlık (yaklaşık): 1.72kg
- Kutu Boyutu: 498x254x148(mm)