

Günlük hayatta tercih edebileceğiniz Mükemmel Zil Paneli
Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik ölçülemez. Akuvox'un görüntülü zil paneli X912K, bir giriş kapısını veya eşiğini kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin verdiği gönül rahatlığını yaşatır.



Bir Bakışta;

- Darbeye dayanıklı gövde, 4 inç dokunmatik ekran ve fiziksel tuş takımı;
- Linux işletim sistemi;
- Geniş açılı kamera: 125° (H), 65° (V);
- Yankı önleyici özelliği ile Network üzerinden çift yönlü ses iletişimi;
- Çoklu erişim özelliği içerir: Yüz okuma , Kartlı geçiş, Şifreli geçiş, Bluetooth & QR kod;
- Sıvaaltı ve Sıvaüstü Montaj;
- SIP & ONVIF ile uygun;

Fiziksel & Güç

- Ön Panel: Alüminyum
- Ekran: 4 inç, renkli TFT LCD, Dokunmatik
- Kamera: 2 Megapiksel
- Tuş: Fiziksel Numerik Tuş Takımı
- Reset: 1
- Wiegand Port
- RS485 Port
- RF Kart Okuyucu: 13.56MHz & 125kHz, NFC
- Hat Çıkışı
- Röle Çıkışı: 2 adet
- İnpıt: 3 adet
- Bluetooth
- Tamper Alarm
- Mikrofon: 2 Adet
- Hoparlör: 1 Adet
- Güç Çıkışı : 12V/1A (Max.)
- Ethernet Port: RJ45, 10/100Mbps
- 802.3at Power-over-Ethernet (POE)
- Güç Kaynağı: 12V DC (Eğer POE kullanılmıyorsa)
- IP Koruma Sınıfı: IP65
- IK Koruma Sınıfı: IK08
- Kurulum: Sıvaaltı & Sıvaüstü
- Ölçüler: 234x94.5x34mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses geçidi : G.711a, G.711μ
- Geniş band ses geçidi : G.722
- DTMF: Bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Bilgisi
- Yankı Önleyici
- Sesle Aktivasyon Algılama
- Gürültü Önleyici

Video

- Sensör: 1/2.8", CMOS ana kamera için
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodek: H.264
- Video teknolojisi: HDR
- Video çözünürlüğü: up to 1920x1080
- Max. görüntü transfer oranı: 1080p – 30fps
- Görüş açısı: 125°(H) / 65°(V)
- 3. Parti Video Bileşenleri ile uyumlu. Örnek olarak: NVR

Network ve Protokol

- Destekli Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Giriş Özelliği

- Röleler DTMF kodlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Çoklu Kapı Açma: Yüz Okuma, IC/ID Kart, Şifre ve Bluetooth
- Sürekli olarak çalışan kamera
- Beyaz Dengesi: Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Bakım

- Otomatik Sağlama
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Konfigürasyon Yedekleme/Geri Yükleme
- Geçmiş kapı girişlerini yedekleme
- Geçiş tablosu dışı aktarma/içer aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem geçmişi (kapı erişim geçmişleri dahil)

Uygulama Senaryosu

- Apartmanlar, ofis binaları, kapalı siteler ve endüstriyel binalar gibi binalar için ikamet eden/ziyaretçi erişim kontrolü sağlar