

Günlük Yaşamınız İçin Mükemmel Zil Paneli Tercihi

Binanıza kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik paha biçilemez. Akuvox'un Görüntülü Zil Paneli X912S, giriş kapısını kolayca izlemenizi sağlar ve tesisinizin daha güvenli olduğunu bilmenin verdiği gönül rahatlığını sizlere sunar.



Bir Bakışta;

- Darbeye Dayanıklı Ön Çerçeve
- Çok yönlü erişim özelliği: Yüz Tanıma, Kartlı Geçiş, PIN, Bluetooth ve QR kod;
- POE Besleme (IEEE802.3at, Power-over-Ethernet);
- IP ağları üzerinden Yankı Önleme özelliği ile çift yönlü ses iletişimi;
- Her SIP uyumlu santral ile kolay entegrasyon;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemiyle kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygun;

Fiziksel & Güç

- Ön Panel: 316 Kalite Paslanmaz Çelik
- Ekran: 4 İnç, Renkli TFT LCD, Dokunmatik
- Kamera: 2 Megapiksel
- Dokunmatik Tuş Takımı
- El Hareketi Algılama Sensörü : Destekli
- Wiegand port: Destekli
- RS485 port: Destekli
- RFID Kart Okuyucu: 13.56MHz & 125kHz, NFC
- Röle Çıkışı: 2 Adet
- İnterfaz: 3 Adet
- Bluetooth: Destekli
- Faz Çıkışı : 1 Adet
- Mikrofon: 1 Adet
- Hoparlör: 1 Adet
- Güç Çıkışı: 12V/1A (Max.)
- Ethernet Port: RJ45, 10/100Mbps Adapte
- 802.3 - POE (Power-over-Ethernet)
- 12V DC Besleme (POE kullanılmazsa)
- IP & IK Koruma Sınıfı : IP65 & IK10
- Kurulum: Duvara Monte
- Ölçüler: 234x94.5x34mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar Band Ses Kodeđi: G.711a, G.711μ
- Geniř Band Ses Kodeđi: G.722
- DTMF: Band İçi, Band dıřı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı Önleme
- Ses Algılama Detektörü
- Gürültü Önleme Sistemi

Video

- Sensör: 1/2.8", CMOS ana kamera için
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodek: H.264
- Video teknolođisi: HDR
- Video çözünürlüđü: 1920x1080 piksele kadar
- Maks. görsel transfer oranı: 1080p – 30fps
- Görüş Açısı: 125°(H) / 65°(V)
- 3. Parti Video Bileřenleriyle Uyumlu
Örneđin: NVRler

Ađ ve Protokoller

- Desteklenen Protokoller : IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Giriř Özellikleri

- Röleler DTMF kodlarıyla ayrı ayrı kontrol edilir
- Çok yollu Kapı Açma : Yüz Tanıma, IC/ID Kard, Pin ve Bluetooth
- Sürekli olarak çalışır durumda olan Kamera
- Beyaz Iřık Dengesi : Otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Bakım

- Otomatik Sađlama
- Web Yönetim Portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma Yedekleme / Geri Yükleme
- Giriř Geçmişleri Yedekleme
- Eriřim tablosu dıřa aktarma/içe aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem Geçmişleri (kapı giriř kayıtlarını içeren)

Uygulama Senaryosu

- Apartmanlar, ofis binaları, kapalı siteler ve endüstriyel binalar gibi binalar için ikamet eden/ziyaretçi erişim kontrolü sağlar.