

Erişim kontrolü için mükemmel seçim

Akuvox'un X915S'i görsel olarak çarpıcı kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Apartman dairelerinde,apartmanlarda,ofis binalarında,kapalı sitelerde ve endüstriyel binalarda ziyaretçi erişim kontrolü için tamamen özelleştirebilir bir çözüm sağlamak için bir dizi yenilikçi yeni özellik getiriyor.

Ürüne Hızlı Bakış

- Ana kameranın çeşitli yüksek kontrastlı sahnelerle başa çıkabilmesi için dahili HDR modu;
- Yüz tanıma doğruluğu>99% ; yüz tanıma süresi kişi başına<0.6s; yanlış tanıma oranı<0.1%;
- Üstün yerleşik ve ziyaretçi kullanılabilirliği için renkli dokunmatik ekranlı sezgisel arayüz;
- 8" tam renkli dokunmatik ekran,ultra geniş görüş açıları sağlar;
- İşletmenize özgü bilgileri ve kullanıcı gezinme seçeneklerini sunar;
- Güvenilir iki yönlü ses ve tek yönlü video iletişimi sağlamak için SIP'I destekler;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemiyle kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygundur;

**Donanım & Güç**

- Ön Panel: 316 kalite paslanmaz çelik
- RAM / ROM: 2GB / 16GB
- Ekran: 8 İnç IPS LCD
- Ana Kamera: 2M, aydınlatmalı
- Işığa duyarlı sensör: Destekler
- Kızılötesi sensörü: Destekler
- Wiegand Portu: Destekler
- RS485 Portu: Destekler
- Hat çıkışı: Destekler
- RF Kart: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 3
- Input/giriş sayısı: 3
- Mikrofon: 2, -42dB
- Hoparlör: 2, 8Ω / 2W
- Reset Butonu: 1
- Ethernet portu: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptif
- IEEE 802.3at PoE
- 12~24V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva altı veya Sıva üstü
- Sıva altı montaj ölçüleri: 350x130x53.9mm
- Sıva üstü montaj ölçüleri:350x130x41.6mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -30°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -30°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı önleyici (echo cancellation)
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

Video

- Sensör: 1/2.8", ana kamera için CMOS
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264
- Video teknolojisi: HDR
- Video çözünürlüğü:1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30fps
- Görüntüleme açısı: 115°(H) / 63°(V)
- 3. parti video bileşenleri ile uyumlu,ör.NVR'lar

Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kapı Açma Özellikleri

- Herhangi bir 3.parti yazılım veya özelleştirme için Android OS
- DTMF tonları ile ayrı ayrı kontrol edilen röleler
- Çok yönlü kilit açma: Yüz tanıma,Kart, PIN, BLE & QR Kod
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik

Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik provizyon
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş kayıtları dahil)

Uygulama Senaryosu

- Apartmanlar,iş merkezleri,güvenlikli siteler ve endüstriyel tesisler gibi binalarda ziyaretçi erişim kontrolü