

*İnterkom'da en iyisi, en mükemmeli, en yenisini isteyenlere*

Akuvox'un X916S'i görsel olarak çarpıcı kullanıcı deneyimi sunmak için tasarlanmıştır.

Starlight Kameraya Sahip Dünyanın İlk Android İnterkom Paneli. Akuvox'un en yeni ürünü

olan Akuvox X916 sahip olduğu, 13" dokunmatik ekran, starlight kamera, HDR, Android 9.0,

LTE ve yüz tanıma gibi en son teknolojiler ile sektördeki en güçlü interkom ürünlerinden

birdir. Genellikle üst düzey apartmanlarda ve ofis binalarında kullanılır.

**Ürüne Hızlı Bakış**

- Ana kameranın çeşitli yüksek kontrastlı sahnelerle başa çıkabilmesi için dahili HDR modu;
- Üstün yerleşik ve ziyaretçi kullanılabilirliği için renkli dokunmatik ekranlı sezgisel arayüz;
- 13" tam renkli dokunmatik ekran, ultra geniş izleme açıları sağlar;
- İşletmenize özgü bilgileri ve kullanıcı gezinme seçeneklerini sunar;
- Güvenilir iki yönlü ses ve tek yönlü video iletişimini sağlamak için SIP destekler;
- Herhangi bir ağ gözetim sistemi ile kolay entegrasyon için ONVIF standardına uygundur;

**Donanım & Güç**

- Ön panel: 316 kalite paslanmaz çelik
- RAM / ROM: 2GB /16GB
- Görüntü: 13" IPS LCD
- Ana Kamera: 2M pixels, aydınlatmalı
- Yardımcı kamera 1: 2M pixels
- Yardımcı kamera 2: 0.3M pixels
- Işığa duyarlı sensör: Destekler
- Kızılötesi sensör: Destekler
- Wiegand ve RS485 portu: Destekler
- RF kart: 13.56MHz & 125kHz
- Röle çıkışı: 4, Inpu/giriş sayısı: 4
- Reset butonu: 1
- USB Girişi: 2, HDMI Girişi: 1, TF Kart: 1
- Mikrofon: 2, -42dB, Hoparlör: 2, 8Ω / 2W
- Güç çıkışı: 12V /500mA
- Ethernet portu: 2xRJ45, 10/100/1000Mbps adaptif
- 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva altı veya sıva üstü
- Sıva altı montaj ölçüleri: 383.9x339.2x63.7mm
- Sıva üstü montaj ölçüleri: 383.9x339.15x49mm
- Çalışma Nemi: 10%~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

# Akuvox

Open A Smart World

**Akuvox Türkiye**

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com

## Ses

- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı önleyici (echo cancellation)
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

## Video

- Sensör: 1/2.8", ana kamera için CMOS
- Pixels: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video yayın formatı: H.264
- Video teknolojisi: HDR
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 30fps
- Görüntüleme açısı: 115°(Y) / 63°(D)
- 3. Parti video bileşenleri ile uyumlu, ör. NVR'lar

## Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Kapı Açma Özellikleri

- Herhangi bir 3. parti yazılım veya özelleştirme için Android OS
- DTMF tonları ile ayrı ayrı control edilen röleler
- Çok yönlü kilit açma: Yüz tanıma, IC/ID kart, PIN, QR Kod, NFC ve Bluetooth
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

## Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik provizyon
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedeklemesi/geri yüklemesi
- Çağrı/Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (giriş/çağrı kayıtları dahil)

## Uygulama Senaryosu

- Apartmanlar, rezidanslar, iş merkezleri, oteller, ofisler, güvenli siteler ve endüstriyel tesisler gibi binalarda ziyaretçi erişim kontrolü

**Akuvox**  
Open A Smart World

Akuvox Türkiye

Denizhan Sok. No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul

Tel: 0212 216 44 66

Email: info@akuvoxinterkom.com

Web: www.akuvoxinterkom.com